

Delta digital

Digitales MMA Schweissgerät

Vorteile



- Schweißt basische, rutil und CEL Elektroden
- Fallnahtsicheres Schweißen
- Arc Force einstellbar
- Hot Start einstellbar
- Anti Stick Funktion
- Fugenhobeln Funktion
- Einstellbare Leerlaufspannung ab 15V
- Stufenlose Vorwahl der Netzsicherung
- 5 Meter Zuleitungskabel
- Digitale Volt und Ampere Anzeige
- Fernbedienung



Delta digital

Model	1800	2000	3000	4000	5000	6000
Upgrade	-	-	-	max 600A	max 600A	-
Netzspannung	230V, 50/60Hz	230V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz
Netzabsicherung (träge)	16A	20A	16A	25A	32A	40A
Leerlaufspannung	95V	95V	95V	95V	95V	95V
Effektiver Eingangsstrom	15A	20A	16A	25A	32A	37A
Schweißstrombereich	4-160A	4-200A	4-300A	4-400A	4-500A	4-600A
Einschaltdauer bei max. Strom @40°C	25% / 160A	30% / 200A			50% / 500A	40% / 600A
Strom bei 60% ED @40°C	120A	150A	300A	400A	450A	520A
Strom bei 100% ED @40°C	100A	120A	230A	300A	380A	420A
Maße (HxBxL)	213x133x 350mm	247x180x 400mm	247x180x 400mm	500x220x 365mm	500x220x 365mm	500x220x 365mm
Gewicht	7kg	14kg	14kg	24kg	24kg	24kg
Schutzklasse	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
Konformitätszeichen	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Sicherungsklasse	S	S	S	S	S	S