

## Kappa

### Multiprozess Stromquelle

#### Vorteile



- Fallnahtsicheres Schweißen
- Anti Stick Funktion
- WIG Lift ARC
- 5 Meter Zuleitungskabel
- Fugenhobeln Funktion
- Umschaltbar CV und CW
- Zum UP - Schweißen
- Digitale Volt und Ampere Anzeigen
- Data Hold Funktion
- Mobil

## Kappa

Model	420	600	840
Upgrade	-	-	-
Netzspannung	3x400V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz
Netzabsicherung (träge)	25A	5A	63A
Leerlaufspannung	55V	55V	55V
Effektiver Eingangsstrom	22A	46,5A	53A
Schweißstrombereich	10-420A	10-600A	15-840A
Einschaltdauer bei max. Strom @40°C	40% / 420A		40% / 840A
Strom bei 60% ED @40°C	360A	600A	720A
Strom bei 100% ED @40°C	300A	500A	540A
Maße (HxBxL)	580x235x550mm	580x235x550mm	580x235x550mm
Gewicht	48kg	51kg	54kg
Schutzklasse	IP23	IP23	IP23
Konformitätszeichen	CE	CE	CE
Sicherungsklasse	S	S	S